



 **耐寒性**
冬期でもソフトで扱いやすいホースです。

 **食品衛生法適合** (厚生省告示595号)
(N-ヘフタン項目を除く)

 **耐圧性**
ストップノズルなどの一時止水が可能です。


 **柔軟性**
柔軟性に富んだホースです。

 **抗藻**
紫外線をカットして藻の発生を防ぎます。

 **一般・家庭用タイプ対応**
ホース内径15mm

園芸用耐圧ホース

藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管耐圧ホース。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。



使用温度範囲-0℃~+60℃
JANコード(上9桁) 497516500

内径×外径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15×20	50	3	グリーン	0.7	0676
18×24	50	2	グリーン	0.6	0683
25×32	50	1	グリーン	0.5	0690


<枠サイズ> (15×20) 巻径400×幅220 かせ巻。
(18×24) 巻径480×幅220 常用圧力(MPa) 环境温度23℃時



●かせ巻

耐圧ソフト園芸ホース

紫外線をカットする二重管。
弾力性を持たせたソフト加工ですから、
家庭・一般用としてもご使用いただけます。



使用温度範囲-0℃~+60℃
JANコード(上9桁) 497516500

内径×外径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15×20	50	3	ブラック(グリーン)	0.7	2540
18×23	50	3	ブラック(グリーン)	0.6	2557

<枠サイズ> (15×20) 巻径400×幅220 かせ巻。
(18×23) 巻径400×幅260 常用圧力(MPa) 环境温度23℃時



農業用耐圧ホース

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。



使用温度範囲-0℃~+60℃
JANコード(上9桁) 497516500


ホースの内径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15	30	4	ブラック	0.7	5343
15	50	3	ブラック	0.7	5350
15	100	1	ブラック	0.7	5367
18	50	3	ブラック	0.6	5374
18	100	1	ブラック	0.6	5381
25	50	1	ブラック	0.5	6487

<枠サイズ> (15) 30m巻径400×幅150 (18) 50m巻径400×幅260 かせ巻。
(15) 50m巻径400×幅220 (18) 100m巻径470×幅380 常用圧力(MPa) 环境温度23℃時
(15) 100m巻径470×幅320



スーパーグットホース

二重管のインナーには衛生的な白色を採用。



使用温度範囲-0℃~+60℃ JANコード(上9桁) 497516500

内径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15	50	3	ブルー	0.7	3257

<枠サイズ> (15×20) 巻径400×幅220 常用圧力(MPa) 环境温度23℃時

